

Outils et accessoires de débroussailleuses

| TAILLE-HAIES À LAMES ORIENTABLES | RÉFÉRENCE | SE MONTE SUR ** et POIDS |
|----------------------------------|---------------------|---|
| | HCAA 2400A * | SRM 2015 - SRM 2015 Si - SRM 2305 - SRM 2305 Si - SRM 2455 SRM 2455 Si - SRM 2306 - SRM 2306 ES - SRM 235 - SRM 235 ES SRM 236 - SRM 236 ES - SRM 236 TES - SRMF 250 Poids 2,1 kg |
| | HCAA 2404A * | SRM 240 ES - SRM 250 - SRM 250 Si - SRM 265 SRM 265 ES - SRM 265 TES - SRM 2620 TES Poids 2,1 kg |

* « DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES »

** : si le modèle existe en version L (à poignée circulaire sur le tube) et en version U (à brancard à 2 poignées), l'accessoire se monte sur les 2 versions.
Par exemple, "se monte sur SRM 250" signifie "se monte sur SRM 250 L et sur SRM 250 U".

TÊTE DE COUPE À CISEAUX ROTATIFS

Il coupe l'herbe sur place, pas de projection.
Accessoire de débroussailleuses idéal pour travailler dans des endroits à risque de dommages matériels ou de sécurité.


Réf. PRS 230M



PEUT SE MONTER SUR DIFFÉRENTES DEBROUSSAILLEUSES

Le PRS-230M ECHO s'adapte sur les débroussailleuses ayant un tube de transmission de 26 mm de diamètre. Grâce aux manchons et adaptateurs fournis, le PRS-230M peut aussi s'adapter sur des tubes de diamètre 24 mm, 25 mm, et 25,4 mm.


Manchons pour le tube de transmission



Tube de transmission

Adaptateurs

| Diamètre de l'axe. | 6mm | 7mm | 7mm | 8mm | 5.2mm |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| Nombre de dents sur l'axe | 10 | 7 | 13 | 9 | Carré |
| Forme | | | | | |



| | Référence | Diamètre (mm) | Nombre de dents (Supérieures/Inférieures) | Remarques |
|----------------------------|------------------|---------------|---|---|
| Lames fournies en standard | SK1815NWY | 230 | 18/15 | Utilisation dans des conditions standard |
| Lames en option | SK2824NWY | 220 | 28/24 | Utilisation sur pelouse ou herbes fines et souples |
| | SK2118VWY | 280 | 21/18 | Plus efficace lorsqu'utilisé pour travailler sur les bordures |